PROSTYLE è in profilo tecnico/decorativo per gradini in ceramica/legno, realizzato in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A. La sua particolare forma arrotondata permette di creare il "toro" del gradino normalmente creato con pezzi speciali. Profilo elegante e resistente per tutti gli ambienti pubblici/privati.

Per perfezionare la posa e curare i dettagli sono disponibili angoli esterni e tappi di chiusura.

## **PROSTYLE**

PARAGRADINO ARROTONDATO ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva lungh. barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML - 10/10mm

Articolo	H mm		
PSYAC 08	8	,	
PSYAC 10	10		
PSYAC 125	12,5		

#### GAMMA COLORI






ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1: Scegliere il "PROSTYLE" di altezza corrispondente allo spessore del 17. Sceigner II "PACOS TILLE di allezza componente auto spessore la collaga parimento (scala), 2º Applicara il collante nella zona di applicazione del profilo, 3º Appoggiare e allineare il profilo, tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante. 4º Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore del profilo chiuda a "filo". 5º Riempire completamente di collante l'area di con-tatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti.



# RACCORDO e TAPPI per Prostyle acciaio inox

PROSTYLE è in profilo tecnico/decorativo per gradini in ceramica/legno, realizzato in pvc atossico antiurto. La sua particolare forma arrotondata permette di creare il "toro" del gradino normalmente creato con pezzi speciali. Presenta nella parte superiore una zigrinatura

PLASTICA VERN. EFFETTO ACCIAIO e ACCIAIO INOX

RACCORDO in PLASTICA VERN. effetto ACCIAIO - conf. 20 PZ

Articolo	
RPSYAC 08	
RPSYAC 10	
RPSYAC 125	

TAPPI in ACCIAIO H: 8 - 10 - 12.5 mm - conf. 20 PZ

Articolo	
TPSYAC 08	
TPSYAC 10-125	



## **PROSTYLE**

PARAGRADINO ARROTONDATO RESINA VINILICA ANTIURTO ATOSSICO



RESINA VINILICA ANTIURTO ATOSSICO lungh. barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML

Articolo	H mm	
PSYRV 08	8	
PSYRV 10	10	
PSYRV 125	12,5	

Disponibile nei colori: 01-03-04. La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto. Esempio: PSYRV 08... (colore scelto Bianco) PSYRV 08-01.

### GAMMA COLORI





ESEMPLE ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1: Scegliere il "PROSTYLE" di altezza corrispondente allo spessore Scegliere II PROSTYLE di aniezza compropriorente aiu spessire del pavimento (scala). 2: Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo. 3: Appoggiare e allineare il profilo, tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante. 4: Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore del profilo chiuda a "filo". 5: Riempire completamente di collante l'area di con-tatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti

