

PROCOVER è un profilo coprigiunto in acciaio inox (lucido o satinato) con supporti in alluminio. Viene applicato alla fine della posa fra due pavimentazioni contigue poste su uno stesso livello, con una fuga tra 6 e 24 mm fra i due pavimenti posati a colla. Protegge i bordi esterni del pavimento/ristrivimento. È facile da posare ed esteticamente gradevole. Il design del profilo con la freccia inferiore nel gambo verticale permette un miglior ancoraggio con il silicone/colla.

La struttura in alluminio con rivestimento in acciaio inox garantisce una elevata resistenza a taglio e deformazione.



ACC. INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo

lung. barre 2,7 ML

(PCRAC 1499 lung. barre 0,90 ML - conf. 20 PZ)

Articolo	L x H mm		
PCRAC 149 (conf. 108 ML)	14 x 9		
PCRAC 1499 (conf. 20 PZ)	14 x 9		
PCRAC 269 (conf. 81 ML)	26 x 9		

ACC. INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO

lung. barre 2,7 ML

(PCRACS 1499 lung. barre 0,90 ML - conf. 20 PZ)

Articolo	L x H mm		
PCRACS 149 (conf. 108 ML)	14 x 9		
PCRACS 1499 (conf. 20 PZ)	14 x 9		
PCRACS 269 (conf. 81 ML)	26 x 9		

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)



PROCOVER è un profilo coprigiunto in ottone lucido o in ottone cromato. Viene applicato alla fine della posa fra due pavimentazioni contigue poste su uno stesso livello, con una fuga tra 6 e 24 mm fra i due pavimenti posati a colla. Protegge i bordi esterni del pavimento/ristrivimento. È facile da posare ed esteticamente gradevole. Il design del profilo con la freccia inferiore nel gambo verticale permette un miglior ancoraggio con il silicone/colla.



OTTONE LUCIDO thermo packed - lung. barre 2,7 ML

(PCROL 1499 lung. barre 0,90 ML - conf. 40 PZ)

Articolo	L x H mm		
PCROL 149 (conf. 108 ML)	14 x 9		
PCROL 1499 (conf. 40 PZ)	14 x 9		
PCROL 209 (conf. 81 ML)	20 x 9		
PCROL 269 (conf. 54 ML)	26 x 9		


OTTONE CROMATO (effetto inox lucido) thermo packed

lung. barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML

Articolo	L x H mm		
PCROC 149	14 x 9		
PCROC 209	20 x 9		
PCROC 269	26 x 9		

GAMMA COLORI


(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)




PROCOVER

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO e SATINATO

PCRAC 149/1499
PCRACS 149/1499




PCRAC 269
PCRACS 269



profili coprisoglia - coprigiunti

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA




1: Scegliere il "PROCOVER" nella larghezza corrispondente alla fuga fra i due pavimenti da collegare considerando un appoggio laterale di 2/3 mm. 2: Riempire la fuga con silicone monocomponente o con il collante usato per la posa del pavimento. 3: Affondare il profilo nella colla facendo attenzione che appoggi con entrambi i lati sui rivestimenti da collegare.


PROCOVER

OTTONE LUCIDO e CROMATO


PCR... 149/1499



PCR... 209




PCR... 269



profili coprisoglia - coprigiunti

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1: Scegliere il "PROCOVER" nella larghezza corrispondente alla fuga fra i due pavimenti da collegare considerando un appoggio laterale di 2/3 mm. 2: Riempire la fuga con silicone monocomponente o con il collante usato per la posa del pavimento. 3: Affondare il profilo nella colla facendo attenzione che appoggi con entrambi i lati sui rivestimenti da collegare.

I profili in ottone naturale o lucido, in ambienti con elevati tassi d'umidità, possono essere soggetti ad ossidazione. Le macchie che ne derivano possono essere facilmente tolte lucidando i profili con specifici prodotti presenti in commercio come il Sidol, Smac e simili.