

PROSQUARE sono dei profili a sezione quadrata o rettangolare in ottone naturale pieno utilizzati per creare la giunzione decorativa tra ceramica e parquet. Consentono di levigare la superficie di legno senza rovinare la superficie di ceramica.

PROSQUARE




OTTONE NATURALE




OTTONE NATURALE

lunghezza barre 3 ML - conf. 20 PZ - 60 ML

Articolo	L x H mm		
PQEON 08	8 x 8		
PQEON 10	10 x 10		
PQEON 108	10 x 8		



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1: Applicare con la spatola dentata il collante usato per il pavimento nella zona di applicazione del profilo. 2: Tagliare il profilo alla lunghezza necessaria; appoggiare e allineare il "PROSQUARE" da un lato del pavimento e continuare la posa.

GAMMA COLORI




ON - Ottone naturale

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)

PROANGLE

OTTONE LUCIDO o CROMATO

PROANGLE è un paragrafino (quarto di cerchio) in ottone lucido o cromato da usare per creare il pozzetto per lo zerbino o per raccordare gradini di dislivello. La particolare scanalatura incrementa l'ancoraggio del silicone o colla/adesivo.



OTTONE LUCIDO o CROMATO thermo packed

lunghezza barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

Articolo	L x H mm		
PGAOL 10 (lucido)	10 x 10		
PGAOC 10 (cromato)	10 x 10		


GAMMA COLORI



OL - Ottone lucido OC - Ottone cromato

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1: Applicare con la spatola dentata il collante usato per il pavimento nella zona di applicazione del profilo. 2: Tagliare il profilo alla lunghezza necessaria. Appoggiare e allineare il "PROANGLE" con il lato scanalato contro il pavimento da raccordare con altra pavimentazione.